

## АВТОБУС КАВЗ 4235/4238

КАВЗ-4235-61 ЯМЗ 124,2 ЕЗ, ФГ 5 СТ, К,  
II(Б ESP)-2 ДВ., 31/54 ПЖ, РФ, СТ (А)

6 794 000,00 ₽

Доступные цвета: Белый (1 слой);  
Серый (1 слой); Красный (1 слой);

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Коробка переключения передач механическая	Тип топлива Дизель
Наименование двигателя ЯМЗ 53423	Количество дверей 1+1
Максимальная пассажироместность 54	Посадочных мест 31
Класс Средний	Ширина дверей 650 / 650

## ОПЦИИ

ТРАНСЛЯЦИОННОЕ ГРОМКОГОВОРЯЩЕЕ УСТРОЙСТВО (ВНУТРЕННЕЕ)

+ Добавлено, 9900.00 ₽

ПЛАСТИКОВАЯ ОБИВКА САЛОНА

+ Добавлено, 48500.00 ₽

КОВРОВое ПОКРЫТИЕ В ЦЕНТРАЛЬНОМ ПРОХОДЕ+КОВРИКИ НА ПЕРЕДН. И  
ЗАДН. ПЛОЩАДКАХ+ НА ПЕРЕДНИХ СТУПЕНЬКАХ+ Добавлено,  
26500.00 ₽

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕЙСОУКАЗАТЕЛИ (ПЕРЕДНИЙ, БОКОВОЙ, ЗАДНИЙ)

+ Добавлено, 256700.00 ₽

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ И  
ОХЛАЖДЕНИЯ+ Добавлено, 10300.00  
₽

ПОДОГРЕВ ТОПЛИВОЗАБОРНИКА ТОПЛИВНОГО БАКА

+ Добавлено, 32400.00 ₽

БАГАЖНЫЕ ПОЛКИ

+ Добавлено, цена по запросу

ОБИВКА САЛОНА КАПРОВЕЛЮР

+ Добавлено, 41300.00 ₽

3-Х ТОЧЕЧНЫЕ РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ НА ПАССАЖИРСКИХ СИДЕНЬЯХ  
ВЗАМЕН 2-Х ТОЧЕЧНЫМ

+ Добавлено,  
226000.00 ₽

АВТОНОМНЫЙ ВОЗДУШНЫЙ ОТОПИТЕЛЬ КАБИНЫ ВОДИТЕЛЯ

+ Добавлено, 104000.00 ₽

ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ ЗАДНЕГО ХОДА

+ Добавлено, 11800.00 ₽

НАКРЫШНЫЙ КОНДИЦИОНЕР

+ Добавлено, 600000.00 ₽

АВТОНОМНЫЙ ВОЗДУШНЫЙ ОТОПИТЕЛЬ САЛОНА

+ Добавлено, 146600.00 ₽

БОРТОВОЙ НАВИГАЦИОННО-СВЯЗНОЙ ТЕРМИНАЛ

+ Добавлено, 78800.00 ₽

АВТОМОБИЛЬНАЯ АПТЕЧКА - 3 ШТ.

+ Добавлено, 2700.00 ₽

ОГнетушитель ОП-2 -2 шт.

+ Добавлено, цена по запросу

ОГнетушитель ОП-4 -2 шт.

+ Добавлено, 1300.00 ₽

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПОЖАРОТУШЕНИЯ(ДЛЯ АВТОБУСОВ CNG - В  
БАЗЕ)

+ Добавлено, цена по  
запросу

КОМПЛЕКТАЦИЯ АВТОБУСОВ БЕЗ УСТАНОВКИ ТАХОГРАФА

+ Добавлено, цена по запросу

АВТОИНФОРМАТОР С ЭЛЕКТРОННЫМИ РЕЙСОУКАЗАТЕЛЯМИ (ПЕРЕДНИЙ,  
БОКОВОЙ, ЗАДНИЙ, БЕГУЩАЯ СТРОКА В ПАССАЖИРСКОМ САЛОНЕ) С ДАТЧИКОМ  
ТЕМПЕРАТУРЫ В САЛОНЕ, ТГУ С МИКРОФОНОМ ВОДИТЕЛЯ

+ Добавлено,  
цена по запросу

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТА 1

+ Добавлено, цена по запросу

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

## ГАБАРИТЫ

Минимальный дорожный просвет, мм 200	Длина, мм 8410
Ширина, мм 2500	Высота, мм 3010 / 3170 (с кондиционером)
Колесная база, мм 3600	Колея передних колес, мм 2094
Колея задних колес, мм 1850	Мин. радиус разворота, м 10,5
Передний свес, мм 2160	Задний свес, мм 2650

## ТРАНСМИССИЯ

Коробка переключения передач механическая	Число передач 5
Производитель Fast Gear	Модель 5DS60T
Сцепление Сухое, однодисковое	Ведущий мост КААЗ 231.2400012-20.18-01К

## ДВИГАТЕЛЬ

Наименование двигателя ЯМЗ 53423	Экологический класс Евро-3
Описание двигателя четырёхтактный дизель	Тип топлива Дизель
Подача топлива Непосредственный впрыск топлива	Степень сжатия 17,5±0,6
Расположение двигателя Продольное в заднем свесе	Объем двигателя, куб. см 4433
Количество цилиндров и их расположение 4, рядное	Мощность двигателя, л.с. / кВт. 168,9 / 124,2
Крутящий момент, Н*м 597	Блок управления двигателем МД22
Максимальная скорость, км/ч 100	

## ПОДВЕСКА

### Передняя подвеска

Зависимая, пневморессорная (на продольных полуэллиптических рессорах, с двумя пневмобаллонами), с двумя амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

### Задняя подвеска

Зависимая, пневморессорная (на продольных полуэллиптических рессорах, с двумя пневмобаллонами), с двумя амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

## ШИНЫ

### Размерность шин

275/70 R22.5

### Скоростная категория шин

J

### Индекс несущей способности шин

148/145, 152/148, 149/145

## ОБЩЕЕ

### Максимальная пассажировместимость

54

### Посадочных мест

31

### Количество дверей

1+1

### Уровень пола

ST

### Кабина (Кузов)

Вагонный, одноэтажный, закрытый, сварной, несущий, кабина водителя полужакрытого типа. 2 одностворчатые двери по правому борту

### Категория транспортного средства

M3 - Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения и технически допустимую максимальную массу более 5 т

### Категория водительских прав

D

## МАССА

### Полная масса, кг

11600

### Снаряженная масса, кг

6920

### Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг

4020

### Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг

7580

## ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

### Основной тормоз

пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы всех колес барабанные

### Стояночный тормоз

тормозные механизмы задних колес с приводом от пружинных энергоаккумуляторов

### Вспомогательная система

моторный тормоз-замедлитель

## ПРИВОД

Тип привода  
4x2

Вид привода  
Задний

## ИНФОРМАЦИЯ И ТАБЛИЧКИ

Места расположения VIN

В моторном отсеке на левом лонжероне, в передней части на правой консоли (доступ через люк передка)

Места расположения таблички изготовителя

В моторном отсеке, слева, над радиаторным блоком

Места расположения номера двигателя на блоке цилиндров двигателя

## ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА

Система выпуска и нейтрализации газов  
один глушитель

## ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАНСТВО

Ширина дверей, мм  
650 / 650

Высота потолка в салоне, мм  
1980

Вентиляция

Естественная - через форточки и вентиляционные люки, принудительная - накрывные электровентиляторы

Система отопления

Жидкостаная

## ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА

Ёмкость топливных баков/газовых баллонов  
общая, л  
170

## ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Аккумуляторные батареи, А/ч  
2 шт., 100 или 132

Генератор, А  
100

Напряжение бортовой сети, В  
24

## РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Рулевой механизм  
С гидроусилителем

Регулировка  
нет

## СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Ресурс кузова до сквозной коррозии при  
соблюдении требований ремонта и ТО, лет  
8

Межсервисный интервал, тыс. км  
1/5/12, через каждые 12

Гарантия по времени, мес. или по пробегу, тыс. км  
24/100