

## АВТОБУС ЛИАЗ 4292

ЛИАЗ-429260 ЯМЗ 154 Е5, КСИАН АВТ.,  
ХАНДЕ, I-3 ДВ., 23+1/79 А, РФ, СТ


12 421 000,00 ₽


Доступные цвета: Белый (1 слой);  
Серый (1 слой); Синий (1 слой);  
Оранжевый (1 слой); Красный (1 слой);  
Зелёный (1 слой); Жёлтый (1 слой);  
Бирюзовый (1 слой);



## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Коробка переключения передач  
Автоматическая

 Тип топлива  
Дизель

 Наименование двигателя  
ЯМЗ 53403

Количество дверей  
1+2+1

Максимальная пассажироместимость  
от 68 до 82

Посадочных мест  
от 18 до 23

Ширина дверей  
790 / 1324 / 785

## ОПЦИИ

АГРЕГАТНАЯ БАЗА HANDE AXLE

Включено

АДРЕСНОЕ ОТКРЫТИЕ ДВЕРЕЙ (КНОПКИ НА ДВЕРЯХ)

+ Добавлено, цена по запросу

МОБИЛЬНЫЙ ТЕРМИНАЛ ОПЛАТЫ ПРОЕЗДА (В КАБИНЕ ВОДИТЕЛЯ НА  
КРОНШТЕЙНЕ)

+ Добавлено, 78500.00  
₽

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ ВОДИТЕЛЯ МОНОБЛОЧНОГО ТИПА -  
(КРОМЕ ГТЛК)

+ Добавлено, 210000.00  
₽

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ГАБАРИТЫ

Длина, мм

9500

Ширина, мм

2500

Высота, мм

2740 / 2990 (с кондиционером)

Колесная база, мм

4500

Колея передних колес, мм

2145

Колея задних колес, мм

1886

### ТРАНСМИССИЯ

Коробка переключения передач

Автоматическая

Число передач

6

Производитель

Xi'AN

Модель

FC6A145R

Ведущий мост

Hande Axle HDZ 280

### ДВИГАТЕЛЬ

Наименование двигателя

ЯМЗ 53403

Экологический класс

Евро-5

Описание двигателя

четырёхтактный дизель

Тип топлива

Дизель

Подача топлива

Непосредственный впрыск топлива

Расположение двигателя

Продольное в заднем свесе

Объем двигателя, куб. см

4433

Количество цилиндров и их расположение

4, рядное

Мощность двигателя, л.с. / кВт.

154 / 209 при 2300

Крутящий момент, Н\*м

780 при 1200-1600

Максимальная скорость, км/ч

80

### ПОДВЕСКА

#### Передняя подвеска

Независимая, пневматическая, на двух упругих элементах рукавного типа, с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами, с одним датчиком положения кузова, с электронным управлением

#### Задняя подвеска

Зависимая, пневматическая, рычажная, на четырех упругих элементах рукавного типа, с четырьмя гидравлическими телескопическими амортизаторами, с двумя датчиками положения кузова с электронным управлением

#### Элементы комфорта

С функцией наклона и подъема кузова

### ШИНЫ

#### Размерность шин

265/70 R19,5

#### Скоростная категория шин

M

#### Индекс несущей способности шин

140/138

### ОБЩЕЕ

#### Максимальная пассажировместимость

от 68 до 82

#### Посадочных мест

от 18 до 23

#### Специальные места

Место для размещения инвалида-колясочника

#### Количество дверей

1+2+1

#### Уровень пола

LF (100% низкопольный, без ступенек)

#### Кабина (Кузов)

одноэтажный, закрытый, низкопольный, цельнометаллический, сварной, несущий, кабина водителя закрытого типа. 3 двери по правому борту (две одностворчатые и одна двустворчатая по правому борту)

#### Категория транспортного средства

M3 - Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения и технически допустимую максимальную массу более 5 т

#### Категория водительских прав

D

### МАССА

#### Полная масса, кг

14400

#### Снаряженная масса, кг

9360

#### Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг

5000

#### Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг

9400

### ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз  
SORL с ABS/ASR

Стояночный тормоз  
Тормозные механизмы заднего моста с  
приводом от пружинных энергоаккумуляторов

Вспомогательная система  
гидродинамический замедлитель,  
установленный в коробке передач

## ПРИВОД

Тип привода  
4x2

Вид привода  
Задний

## ИНФОРМАЦИЯ И ТАБЛИЧКИ

Места расположения VIN  
На табличке изготовителя. В моторном отсеке,  
в отсеке аккумуляторных батарей, на  
перегородке кабины водителя у первой двери

Места расположения таблички изготовителя  
На перегородке кабины водителя у первой  
двери

Места расположения номера двигателя  
на блоке цилиндров двигателя

## ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА

Система выпуска и нейтрализации газов  
один глушитель со встроенным  
нейтрализатором, с системой SCR

## ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАНСТВО

Особенности размещения водителя  
Перегородка закрытого типа с дверью с  
выходом в салон

Ширина дверей, мм  
790 / 1324 / 785

Высота потолка в салоне, мм  
2000 / 2200

Вентиляция  
Естественная через форточки и  
вентиляционные люки, принудительная  
климатическая система

Система отопления  
Жидкостное

## ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА

Ёмкость топливных баков/газовых баллонов  
общая, л  
200

## ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Напряжение бортовой сети, В

24

## РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Рулевой механизм  
С гидроусилителем

Регулировка  
По высоте и углу наклона

## СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия по времени, мес. или по пробегу, тыс. км  
12/100